

PROTECTO HYLLYKONTIT

2018

PRO RATKAISUT
TEOLLISUDELLE
JA TEIKJÖILLE



- **VETTÄ SAASTUTTAVIEN JA HELPOSTI SYTTYVIEN AINEIDEN VARASTOINTIIN TRGS 510 -VAATIMUKSIEN MUKAISESTI**
- **TIIVIIT HYLLYT TURVAKONTEILLE**
- **TYNNYREIDEN PYSTYSUORA TAI VAAKASUORA IBC / KTC VARASTOINTI**
- **PÄÄSY YHDELTÄ TAI KAHDelta SIVULTA**
- **LÄMPÖERISTETYT KONTIT**

Vettä saastuttavien ja helposti syttyvien* aineiden varastointiin

HYLLYLLISET KONTTIT

Tynnyrien tai IBC-konttien pysty- tai vaakasuoraan varastointiin

- Ritilöidyt pinnat tai tynnyreiden tuet tynnyreiden vaakasuoraan varastointiin
- Pääsy yhdeltä tai molemmilta sivuilta
- Saatavana eristettynä tai eristämättömänä
- Liukuovella tai ulospäin aukeavalla ovelta
- Vinkki: tuplalevyiset hyllyt mahdollistavat kuormaamisen molemmilta puolilta
- Soveltuu myös helposti syttyvien nesteiden passiiviseen varastointiin VbF accessory set-option kanssa.

KAIKKI MALLIT ON
SAATAVILLA MYÖS
LÄMPÖERISTETTYINÄ.



Kontti hyllyillä, kahdella varastointitasolla ja liukuovilla.

Vaarallisten aineiden varastointi hyllyllisissä konteissa

Edut:

- Varustettu luonnollisella ilmanvaihdolla
- Suurien määrien varastointiin sisä- tai ulkotiloissa TRGS 510 vaatimusten mukaan
- Jopa kolme varastointitasoa
- Säiliön mitat soveltuvat euro-/kemikaalilavoille tai KTC- /IBC-konteille
- Hitsattu, vankka teräsrakenne
- Takaseinän rakenne estää läpityön
- Keräysaltaat ovat DIBt-hyväksytyt, kestävä aineita DIN 6601 mukaan, materiaali nro. 1.0038
- Irrotettavat, galvanoidut ritilät
- 100 mm lattiakorkeus estää kosketuskorroosion
- Vakiomallit saatavilla monella eri varastointikapasiteetilla (jopa 120 x 200 l tynnyrit)

Optiot:

- Luonnollinen ilmanvaihto
- Koneellinen ilmanvaihto
- Räjähdyksen kestävät mallit
- Lämmitin
- Valaistus
- Kemikaalinkestävä allaspinnoite
- Ilmastointi

Protecton laajasta valikoimasta löydämme teille ihanteellisen käyttöratkaisun vaativiin tarkoituksiin.

* Yhdessä VbF accessory set -option kanssa

TYYPILLISET KÄYTTÖTAVAT ELINTARVIKETEOLLISUUDESSA

Hyllysäiliöitä käytetään tynnyreiden ja IBC-konttien suurien määrien varastointiin.



Räätälöityjä
hyllysäiliöitä

HYLLYLLISET KONTIT

Tynnyreiden varastointiin pystysuoraan,
pääsy yhdeltä puolelta, kuormituskyky: 1000 kg/m²

Nimike	Ulkomitat /konttimitat (pit. x lev. x kork) mm	Varastointi- tasot	Keräys- tilavuus l	Kapasiteetti 200 l tynnyri	Ilman ovea tuotenumero	Aukeava ovi tuotenumero	Liukuovi tuotenumero
RC FS 14-13.1	3120 x 1475 x 2630 3000 x 1340 x 2300	1	450	10 suoraan ritillä tai 8 2 CP:llä tai 6 3 EP:llä	PT19500	PT19502	-
RC FS 14-13.2	3120 x 1475 x 3000 3000 x 1340 x 1240	2	450	20 suoraan ritillä tai 16 4 CP:llä tai 12 6 EP:llä	PT19503	PT19505	-
RC FS 14-13.3	3120 x 1475 x 4490 3000 x 1340 x 1240	3	675	30 suoraan ritillä tai 24 6 CP:llä tai 18 9 EP:llä	PT19506	PT19508	-
RC FS 14-23.1	6240 x 1475 x 2630 3000 x 1340 x 2300	1	900	20suoraan ritillä tai 16 4 CP:llä tai 12 6 EP:llä	PT19509	-	PT19510
RC FS 14-23.2	6240 x 1475 x 2630 3000 x 1340 x 2300	2	900	40suoraan ritillä tai 32 8 CP:llä tai 24 12 EP:llä	PT19512	-	PT19513
RC FS 14-23.3	6240 x 1475 x 4490 3000 x 1340 x 1240	3	1350	60 suoraan ritillä tai 48 12 CP:llä tai 36 18 EP:llä	PT19515	-	PT19516

Hyllylliset
säiliöt tynny-
reiden varas-
tointiin



IBC KONTIT

Tynnyreiden varastointiin pystysuoraan,
pääsy yhdeltä puolelta, kuormituskyky: 1200 kg/m²

IBC kontti hyllyllä
FS 14-24.2 ST
tuotenumero 19579

Nimike	Ulkomitat /konttimitat (pit. x lev. x kork) mm	Varastointi- tasot	Keräys- tilavuus l	Kapasiteetti (1000 l IBC:t)	Ilman ovea tuotenumero	Aukeava ovi tuotenumero	Liukuovi tuotenumero
RC IBC 14-14.1	3500 x 1450 x 2630 3380 x 1340 x 2150	1	1000	3	PT19562	PT19564	-
RC IBC 14-14.2	3500 x 1450 x 3615 3380 x 1340 x 1500	2	1000	6	PT19566	PT19568	-
RC IBC 14-14.3	3500 x 1450 x 5315 3380 x 1340 x 1500	3	1000	9	PT19570	PT19572	-
RC IBC 14-24.1	7000 x 1450 x 2630 3380 x 1340 x 2150	1	1000	6	PT19574	-	PT19575
RC IBC 14-24.2	7000 x 1450 x 3615 3380 x 1340 x 1500	2	1200	12	PT19578	-	PT19579
RC IBC 14-24.3	7000 x 1450 x 5315 3380 x 1340 x 1500	3	1800	18	PT19582	-	PT19583

VINKKI!

TUPLAA VARASTOINTIKAPASITEETISI:
KAIKKI HYLLYLLISET KONTIT ON MYÖS SAATAVANA
TUPLALEVYISINÄ, JOLLOIN KONTTIIN ON PÄÄSY
MOLEMMILTA PUOLILTA.

KÄYTTÖESIMERKKI:

IBC KONTTI

RC IBC 14-24.2 liukuovilla

Varastointi työmaalla

Vaatimukset:

- Varastointiyksiköt vettä saastuttaville ja palaville aineille
- Kontin ja tynnyrin paikka voidaan valita vapaasti
- Täytetään haarukkatrukilla
- Joustavaan varastointitarpeeseen

Rakenne:

- Kontti hyllyllä, malli IBC 14-24.2, 7 m pituinen liukuovi, kaksi konttia vierekkäin, kummassakin kaksi varastointitasoa päällekkäin.
- Yksikön korkeus 1500 mm 12 IBC-kontin (tai tynnyrin) varastointiin
- Soveltuu vettä saastuttavien (WGK 1-3) ja palavien (R10-R12) aineiden varastointiin, noudattamalla turvavälimatkoja viereisiin rakennuksiin
- Tuuletettu rakenne
- 1200 l teräskeräysallas, DIBt -hyväksytty
- Varastointitasot poistettavilla, galvanoiduilla ritilöillä
- Kevyet, lukittavat liukuovet helpottavat käsittelyä
- Maalattu korroosionkestävällä maalilla
- Jalat ankkurointimahdollisuudella



Lisävarusteita hyllyllisille turvakonteille


Nimike	Tuotenumero
VbF accessory set -optio	PT20058
Valaistus	PT51782
Valaistus, räjähdyksen kestävä	PT46103
Lämmitin 2 kW	PT12579
Lämmitin 2 kW, räjähdyksen kestävä T3	PT6101a1
Pistorasia 230 V	PT51779
Pistorasia 230 V, räjähdyksen kestävä	PT105062
Koneellinen ilmanvaihto, räjähdyksen kestävä	PT51084
Polyetyleni (PE-HD) lokero aggressiivisille aineille	PT60060
Protecto Yxolit CR (kemikaalinkestävä allaspäällyste)	PT49015
Huolto turvasäiliölle	PT20057



Lämmitin



PE lokero



Protecto Yxolit CR
(kemikaalinkestävä päällyste)

PYYDÄ TARJOUS!



Lukkosepänkatu 14
20320 Turku
358 20 771 30
info@projecta.fi

projecta.fi

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE